

UCS-Einrichtung

Herzlich willkommen bei Univention Corporate Server (UCS). Ein paar Fragen sind notwendig, um die Einrichtung abzuschließen.



Deutsch

Wählen Sie Ihre Sprache aus



bsp. Bremen



Geben Sie eine nahegelegene Stadt ein zur Einrichtung von Zeitzone, Systemsprache, Tastaturlayout.

Weiter



Standorteinstellungen

Wählen Sie die Systemsprache.



German (Germany) 

Standard-System-Sprachdefinition

Europe/Berlin 

Zeitzone

German (Standard qwertz) 

Tastaturlayout

Domänen- und Netzwerkeinstellung

Eingabe der Netzwerkeinstellungen dieses Systems.

☒ IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP)



10.37.188.45

IPv4/IPv6-Adresse

255.255.255.192

IPv4-Netzmaske/IPv6-Präfix

10.37.188.1

Gateway *

DNS-Server der Domäne *

Alternativer UCS-Domänen-DNS-Server

☐ [Einrichten von Proxy-Einstellungen](#)

Domänen- und Netzwerkeinstellung

Wird das System das erste System einer neuen UCS-Domäne sein oder wird es einer existierenden Domäne beitreten?




Wenn unsicher, wählen Sie *Erstellen einer neuen UCS-Domäne*.

- ☒ **Erstellen einer neuen UCS-Domäne**
Einrichten als unabhängiges System mit einer neuen UCS-Domäne. Zusätzliche System können der Domäne später beitreten, um Kontoinformationen zu nutzen, die durch dieses System bereitgestellt werden.
- ☐ **Einer bestehenden UCS-Domäne beitreten**
Das System tritt einer Gruppe existierender Systeme bei, die Benutzer- und Rechnerkonten sowie Zugangsdaten und andere vertrauenswürdige Informationen miteinander teilen.
- ☐ **Einer bestehenden Active-Directory-Domäne beitreten**
Dieses System wird Teil einer existierenden Active-Directory-Domäne.
- ☐ **Keine Domäne benutzen**
Diese Einstellung sollte nur in speziellen Szenarien, z.B. Firewall-Systemen, gewählt werden.

Administrator-Kontoinformationen

Geben Sie den Namen Ihrer Organisation, eine E-Mail-Adresse für die Aktivierung von UCS sowie ein Passwort für das Konto *Administrator* an.

Das Passwort ist ein Pflichtfeld. Es wird für das Domänen-Administrator-Konto als auch für den lokalen Superuser root verwendet.



Name der Organisation

E-Mail-Adresse zur Aktivierung von UCS
 ⓘ [mehr Informationen](#)

••••••••

Passwort *

Passwort (Wiederholung) *

Domänen- und Netzwerkeinstellung

Eingabe der Netzwerkeinstellungen dieses Systems.

☒ IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP)



10.37.188.45

IPv4/IPv6-Adresse

255.255.255.192

IPv4-Netzmaske/IPv6-Präfix

10.37.188.1

Gateway *


DNS-Server der Domäne *

Alternativer UCS-Domänen-DNS-Server

☐ [Einrichten von Proxy-Einstellungen](#)

Rechnereinstellungen

Eingabe des Namens dieses Systems



ucs-5918.mydomain.intranet

Vollständiger Rechnername *

dc=mydomain,dc=intranet

LDAP-Basis *

Software-Konfiguration

Wählen Sie UCS-Software-Komponenten zur Installation auf dem System aus. Dieser Schritt kann übersprungen werden; die Komponenten sind auch über das Univention App Center in der Kategorie *UCS-Komponenten* verfügbar.

Software vor Drittanbietern (bspw. Groupware) kann ebenfalls über das Univention App Center installiert werden.



- ☐ Softwarekomponenten
- ☐ Active Directory T takeover
Übernahme von Identity Objekten von einem nativen Active Directory

☐ Active Directory T takeover
Übernahme von Identity Objekten von einem nativen Active Directory

☐ Active Directory T takeover
Übernahme von Identity Objekten von einem nativen Active Directory

☒ Active Directory T takeover
Übernahme von Identity Objekten von einem nativen Active Directory

☐ Active Directory T takeover
Übernahme von Identity Objekten von einem nativen Active Directory

Installation einer zusätzlichen Software-Komponente.

Bestätigen der Einstellungen

Bitte bestätigen Sie die gewählten Einstellungen, die unten zusammengefasst dargestellt werden.



UCS-Konfiguration: Eine neue UCS-Domäne wird erstellt.

Standorteinstellungen

Standard-System-Sprachdefinition: German (Germany)
Zeitzone: Europe/Berlin
Tastaturlayout: German (latin1 Standard qwertz)


Administrator-Kontoinformationen

Domänen- und Rechnereinstellung

Vollständiger Rechnername: ucs-5918.mydomain.intranet
LDAP-Basis: dc=mydomain,dc=intranet
Adresskonfiguration: Die IP-Adresse wird dynamisch bezogen über DHCP

Softwarekomponenten

Management-Server für KVM oder Xen

 System nach der Einrichtung aktualisieren

UCS ist eingerichtet. Lorem ipsum Ent omnisqu issime
net esecatur sim rendigeniae mo cor aspel molorum,
earis eos ma voluptam ut escipsa pienis ad.



Sie haben es geschafft. Willkommen bei UCS!

Start

>

Favoriten

Benutzer

Geräte

Domäne

Software

System

Anwendungen

Unterricht

Schul-Administr.

Benutzer

Kurzbeschreibung des Moduls. Lorem ipsum delore
Nem. Onsequo velisquosa demolup tatiist voluptas.

Dateisystem-Quota

Kurzbeschreibung des Moduls. Lorem ipsum delore
Nem. Onsequo velisquosa demolup tatiist voluptas.

Gruppen

Kurzbeschreibung des Moduls. Lorem ipsum delore
Nem. Onsequo velisquosa demolup tatiist voluptas.

Passwort ändern

Kurzbeschreibung des Moduls. Lorem ipsum delore
Nem. Onsequo velisquosa demolup tatiist voluptas.

1 Neue Nachricht

Kurzbeschreibung der Nachricht. Lorem...

1 Neuer Hinweis

Kurzbeschreibung der Nachricht. Lorem...

3 Aktualisierungen verfügbar

UCS-Lorem ipsum Up-Date V. 1.8.756

Lorem ipsum Delore Up-Date V. 3.76

Ipsium Up-Date V. 12.43.1



Favoriten



Benutzer



Geräte



Domäne



Software



System



Anwendungen



Unterricht



Schul-Adminstr.

Benutzer



Kurzbeschreibung des Moduls. Lorem ipsum delore
Nem. Onsequo velisquosa demolup tatiist voluptas.

Dateisystem-Quota



Kurzbeschreibung des Moduls. Lorem ipsum delore
Nem. Onsequo velisquosa demolup tatiist voluptas.

Gruppen



Kurzbeschreibung des Moduls. Lorem ipsum delore
Nem. Onsequo velisquosa demolup tatiist voluptas.

Passwort ändern



Kurzbeschreibung des Moduls. Lorem ipsum delore
Nem. Onsequo velisquosa demolup tatiist voluptas.

1

1

3